

ENERGIAS RENOVABLES

MODELO	TIPO	SERIE	VOLT	Ah.C ₂₀	LONGITUD cm	ANCHO cm	ALTURA cm	PESO Kg
S2-224GEL	GEL VRLA	GEL	2	252	10,3	20,6	38,2	18,5
S2-280GEL	GEL VRLA	GEL	2	315	12,4	20,6	38,2	22
S2-336GEL	GEL VRLA	GEL	2	378	14,5	20,6	38,2	26,5
S2-405GEL	GEL VRLA	GEL	2	459	12,4	20,6	49,8	30
S2-486GEL	GEL VRLA	GEL	2	551	14,5	20,6	49,8	35
S2-567GEL	GEL VRLA	GEL	2	643	16,6	20,6	49,8	41
S2-690GEL	GEL VRLA	GEL	2	785	14,5	20,6	67,3	48
S2 L16-EX	LIQUIDA	4500	2	1040	31,8	18,1	43,2	58
S2-920GEL	GEL VRLA	GEL	2	1046	19,1	21	67,3	65,5
S2-1275AGM-RE	SELLADA	AGM-RE	2	1150	29,5	17,9	42,4	57,5
S2 L16	LIQUIDA	4000	2	1169	31,8	18,1	43,2	54,5
S2-1150GEL	GEL VRLA	GEL	2	1308	23,3	21	67,3	80
S2 L16-HC	LIQUIDA	4000	2	1335	31,8	18,1	43,2	57,5
S2 L16-SC	LIQUIDA	4000	2	1503	31,8	18,1	43,2	59
S2-1380GEL	GEL VRLA	GEL	2	1571	27,5	21	67,3	95
S2-1620GEL	GEL VRLA	GEL	2	1828	27,5	21	82,4	110
2 KS 33P	LIQUIDA	5000	2	1837	39,2	21,1	63	94
2 OS 33P	LIQUIDA	5000	2	1955	39,2	21,1	63	100,5
2 YS 27P	LIQUIDA	5000	2	2190	35,6	22,9	80,3	111,5
S2-2160GEL	GEL VRLA	GEL	2	2437	39,9	21,4	79,9	156
2 YS 31P	LIQUIDA	5000	2	2527	39,4	22,9	80,3	129
S2-2700GEL	GEL VRLA	GEL	2	3044	48,7	21,2	79,9	195
S2-3240GEL	GEL VRLA	GEL	2	3660	57,6	21,2	79,9	231
S2-3458GEL	GEL VRLA	GEL	2	3936	57,6	21,2	79,9	241,5
2 YS 62P	LIQUIDA	5000	2	5054	69,5	22,9	80,3	258,5
4 CS 17P	LIQUIDA	5000	4	568	36,5	21	46,4	58
4 KS 21P	LIQUIDA	5000	4	1148	40	23,8	62,9	121
4 KS 25P	LIQUIDA	5000	4	1404	40	27	62,9	142,5
4 KS 27P	LIQUIDA	5000	4	1518	40	27	62,9	153,5
S6-220AGM-RE	AGM VRLA	AGM-RE	6	190	30,6	16,8	22,7	28
S6 GC2	LIQUIDA	4000	6	210	25,9	18,1	27,9	28
S6-245AGM-RE	AGM VRLA	AGM-RE	6	220	26	18	26,4	29
S6 GC2-HC	LIQUIDA	4000	6	230	25,9	18,1	27,9	31,5
S6-260AGM-RE	AGM VRLA	AGM-RE	6	234	30,6	16,8	22,7	32
S6 145	LIQUIDA	4000	6	250	25,9	18,1	29	32
S6-275AGM-RE	SELLADA	AGM-RE	6	250	26,2	18,1	27,3	34,5
S6-370AGM-RE	SELLADA	AGM-RE	6	335	29,5	17,9	36,5	48
S6 L16-EX	LIQUIDA	4500	6	371	31,8	18,1	42,5	59
S6 L16	LIQUIDA	4000	6	390	31,8	18,1	42,5	51
S6-460AGM-RE	SELLADA	AGM-RE	6	415	29,5	17,9	42,4	57
S6 L16-HC	LIQUIDA	4000	6	445	31,8	18,1	42,5	55,5
S6 L16-SC	LIQUIDA	4000	6	487	31,8	18,1	42,5	56,5
6 CS 17P	LIQUIDA	5000	6	568	55,9	21	46,4	100
6 CS 21P	LIQUIDA	5000	6	710	55,9	24,8	46,4	122,5
6 CS 25P	LIQUIDA	5000	6	853	55,9	28,6	46,4	144
6 CS 27P	LIQUIDA	5000	6	929	55,9	28,6	46,4	155
S8-200AGM-RE	SELLADA	AGM-RE	8	170	26	18,2	31,4	34,5
S8-230AGM-RE	SELLADA	AGM-RE	8	200	26	18,2	31,4	38
8 CS 17P	LIQUIDA	5000	8	568	71,8	21	46,4	133
8 CS 25P	LIQUIDA	5000	8	853	71,8	28,6	46,2	192
8 CS 27P	LIQUIDA	5000	8	929	71,8	28,6	46,4	207
R12-80AGM	SELLADA	AGM-R	12	81	26	16,9	23,7	23
S12 24	LIQUIDA	4000	12	85	27,9	17,1	23,8	21,5
S12-95AGM-RE	SELLADA	AGM-S	12	85	26	17,2	23,7	23
R12-100AGM	SELLADA	AGM-R	12	100	30,6	16,9	23,7	27
S12 27	LIQUIDA	4000	12	105	32,1	17,1	23,8	24,5
S12-116AGM-RE	SELLADA	AGM-S	12	105	30,7	16,9	23,7	28,5

ENERGIAS RENOVABLES

MODELO	TIPO	SERIE	VOLT	Ah.C ₂₀	LONGITUD cm	ANCHO cm	ALTURA cm	PESO Kg
R12-110AGM	SELLADA	AGM-R	12	110	32,8	17,2	22	30
S12-128AGM-RE	SELLADA	AGM-S	12	115	32,8	17,5	23,7	32
S12 31	LIQUIDA	4000	12	130	33,3	17,1	24,1	29,5
S12-160AGM-RE	SELLADA	AGM-S	12	140	34,1	17,2	30,9	44
S12 GC	LIQUIDA	4000	12	155	33,3	18,2	27,4	37,5
R12-200AGM	SELLADA	AGM-R	12	200	52,2	20,9	22,4	55,5
S12-230AGM-RE	SELLADA	AGM-S	12	210	53	20,9	23,9	56
S12 185	LIQUIDA	4000	12	210	39,1	17,8	36,5	52
S12-240AGM-RE	SELLADA	AGM-S	12	215	38,1	17,8	37,1	63,5
R12-260AGM	SELLADA	AGM-R	12	260	52,2	26,8	22,4	73
S12-290AGM-RE	SELLADA	AGM-S	12	260	52,1	26,9	24,5	74
12 CS 11P	LIQUIDA	5000	12	371	55,9	28,6	46,4	123

ESTACIONARIAS

MODELO	TIPO	SERIE	VOLT	Ah.C ₂₀	LONGITUD cm	ANCHO cm	ALTURA cm	PESO Kg
S2-224GEL	GEL VRLA	GEL	2	252	10,3	20,6	38,2	18,5
S2-280GEL	GEL VRLA	GEL	2	315	12,4	20,6	38,2	22
S2-336GEL	GEL VRLA	GEL	2	378	14,5	20,6	38,2	26,5
S2-405GEL	GEL VRLA	GEL	2	459	12,4	20,6	49,8	30
S2-486GEL	GEL VRLA	GEL	2	551	14,5	20,6	49,8	35
S2-567GEL	GEL VRLA	GEL	2	643	16,6	20,6	49,8	41
S2-690GEL	GEL VRLA	GEL	2	785	14,5	20,6	67,3	48
S2-920GEL	GEL VRLA	GEL	2	1046	19,1	21	67,3	65,5
S2-1275AGM-RE	SELLADA	AGM-RE	2	1150	29,5	17,9	42,4	57,5
S2-1150GEL	GEL VRLA	GEL	2	1308	23,3	21	67,3	80
S2-1380GEL	GEL VRLA	GEL	2	1571	27,5	21	67,3	95
S2-1620GEL	GEL VRLA	GEL	2	1828	27,5	21	82,4	110
S2-2160GEL	GEL VRLA	GEL	2	2437	39,9	21,4	79,9	156
S2-2700GEL	GEL VRLA	GEL	2	3044	48,7	21,2	79,9	195
S2-3240GEL	GEL VRLA	GEL	2	3660	57,6	21,2	79,9	231
S2-3458GEL	GEL VRLA	GEL	2	3936	57,6	21,2	79,9	241,5
S6-220AGM-RE	AGM VRLA	AGM-RE	6	190	30,6	16,8	22,7	28
S6-245AGM-RE	AGM VRLA	AGM-RE	6	220	26	18	26,4	29
S6-260AGM-RE	AGM VRLA	AGM-RE	6	234	30,6	16,8	22,7	32
S6-275AGM-RE	SELLADA	AGM-RE	6	250	26,2	18,1	27,3	34,5
S6-370AGM-RE	SELLADA	AGM-RE	6	335	29,5	17,9	36,5	48
S6-460AGM-RE	SELLADA	AGM-RE	6	415	29,5	17,9	42,4	57
S8-200AGM-RE	SELLADA	AGM-RE	8	170	26	18,2	31,4	34,5
S8-230AGM-RE	SELLADA	AGM-RE	8	200	26	18,2	31,4	38
R12-80AGM	SELLADA	AGM-R	12	81	26	16,9	23,7	23
S12-95AGM-RE	SELLADA	AGM-S	12	85	26	17,2	23,7	23
R12-100AGM	SELLADA	AGM-R	12	100	30,6	16,9	23,7	27
S12-116AGM-RE	SELLADA	AGM-S	12	105	30,7	16,9	23,7	28,5
R12-110AGM	SELLADA	AGM-R	12	110	32,8	17,2	22	30
S12-128AGM-RE	SELLADA	AGM-S	12	115	32,8	17,5	23,7	32
S12-160AGM-RE	SELLADA	AGM-S	12	140	34,1	17,2	30,9	44
R12-200AGM	SELLADA	AGM-R	12	200	52,2	20,9	22,4	55,5
S12-230AGM-RE	SELLADA	AGM-S	12	210	53	20,9	23,9	56
S12-240AGM-RE	SELLADA	AGM-S	12	215	38,1	17,8	37,1	63,5
R12-260AGM	SELLADA	AGM-R	12	260	52,2	26,8	22,4	73
S12-290AGM-RE	SELLADA	AGM-S	12	260	52,1	26,9	24,5	74

FERROCARRIL

MODELO	TIPO	SERIE	VOLT	Ah.C ₂₀	LONGITUD cm	ANCHO cm	ALTURA cm	PESO Kg
4 CH 23P	LIQUIDA	5000	4	629	36,5	21	46,4	58
6 HHG 31P	LIQUIDA	4000	6	344	52,7	20,3	30,2	56,5

FERROCARRIL

MODELO	TIPO	SERIE	VOLT	Ah.C ₂₀	LONGITUD cm	ANCHO cm	ALTURA cm	PESO Kg
6 EHG 31P	LIQUIDA	4000	6	410	52,7	20,3	32,4	60
6 CS 25P	LIQUIDA	5000	6	853	55,9	28,6	46,4	144
8 HHG 31P	LIQUIDA	4000	8	344	68,6	20,3	30,2	75,5
8 EHG 31P	LIQUIDA	4000	8	410	68,6	20,3	32,4	80,5
8 NS 23P	LIQUIDA	5000	8	450	71,8	21	46,4	109,5
8 CH 23P	LIQUIDA	5000	8	605	71,8	21	46,4	116
8 NS 33P	LIQUIDA	5000	8	655	71,8	28,6	46,4	159,5
8 CH 33P	LIQUIDA	5000	8	890	71,8	28,6	46,4	187,5
16 CS 15P	LIQUIDA	5000	32	497	68,5	68,6	52,1	471,5
16 CH 25P	LIQUIDA	5000	32	686	85,5	68,6	52,1	561,5
16 CH 33P	LIQUIDA	5000	32	916	109,2	68,6	50,8	729,5
16 CH 35P	LIQUIDA	5000	32	973	109,2	68,6	50,8	758,5

MARINA

MODELO	TIPO	SERIE	VOLT	Ah.C ₂₀	LONGITUD cm	ANCHO cm	ALTURA cm	PESO Kg
S2 L16-EX	LIQUIDA	4500	2	1040	31,8	18,1	43,2	58
S2 L16	LIQUIDA	4000	2	1169	31,8	18,1	43,2	54,5
S2 L16-HC	LIQUIDA	4000	2	1335	31,8	18,1	43,2	57,5
S2 L16-SC	LIQUIDA	4000	2	1503	31,8	18,1	43,2	59
2 KS 33P	LIQUIDA	5000	2	1837	39,2	21,1	63	94
2 OS 33P	LIQUIDA	5000	2	1955	39,2	21,1	63	100,5
2 YS 27P	LIQUIDA	5000	2	2190	35,6	22,9	80,3	111,5
2 YS 31P	LIQUIDA	5000	2	2527	39,4	22,9	80,3	129
2 YS 62P	LIQUIDA	5000	2	5054	69,5	22,9	80,3	258,5
4 CS 17P	LIQUIDA	5000	4	568	36,5	21	46,4	58
4 KS 21P	LIQUIDA	5000	4	1148	40	23,8	62,9	121
4 KS 25P	LIQUIDA	5000	4	1404	40	27	62,9	142,5
4 KS 27P	LIQUIDA	5000	4	1518	40	27	62,9	153,5
S6 GC2	LIQUIDA	4000	6	210	25,9	18,1	27,9	28
S6 GC2-HC	LIQUIDA	4000	6	230	25,9	18,1	27,9	31,5
S6 145	LIQUIDA	4000	6	250	25,9	18,1	29	32
S6 250	LIQUIDA	4000	6	281	29,8	18,1	28,6	40
S6 305	LIQUIDA	4000	6	305	31,1	18,1	36,2	41
6 HHG 31P	LIQUIDA	4000	6	344	52,7	20,3	30,2	56,5
6 HHG 9D	LIQUIDA	4000	6	344	52,7	22,2	25,4	56,5
S6 L16-EX	LIQUIDA	4500	6	371	31,8	18,1	42,5	59
S6 L16	LIQUIDA	4000	6	390	31,8	18,1	42,5	51
6 EHG 31P	LIQUIDA	4000	6	410	52,7	20,3	32,4	60
S6 L16-HC	LIQUIDA	4000	6	445	31,8	18,1	42,5	55,5
S6 L16-SC	LIQUIDA	4000	6	487	31,8	18,1	42,5	56,5
6 CS 17P	LIQUIDA	5000	6	568	55,9	21	46,4	100
6 CS 21P	LIQUIDA	5000	6	710	55,9	24,8	46,4	122,5
6 CS 25P	LIQUIDA	5000	6	853	55,9	28,6	46,4	144
6 CS 27P	LIQUIDA	5000	6	929	55,9	28,6	46,4	155
8 HHG 21P	LIQUIDA	4000	8	230	54	18,7	28,3	53,5
8 M 23P	LIQUIDA	4000	8	240	68,6	18,4	30,5	57,5
8 HHG 25P	LIQUIDA	4000	8	275	62,2	18,7	29,2	59
8 HHG 29P	LIQUIDA	4000	8	300	68,6	18,4	30,5	68
8 HHG 31P	LIQUIDA	4000	8	344	68,6	20,3	30,2	75,5
8 EHG 31P	LIQUIDA	4000	8	410	68,6	20,3	32,4	80,5
8 CS 17P	LIQUIDA	5000	8	568	71,8	21	46,4	133
8 CS 25P	LIQUIDA	5000	8	853	71,8	28,6	46,2	192
8 CS 27P	LIQUIDA	5000	8	929	71,8	28,6	46,4	207
S12 24	LIQUIDA	4000	12	85	27,9	17,1	23,8	21,5
S12 27	LIQUIDA	4000	12	105	32,1	17,1	23,8	24,5
S12 31	LIQUIDA	4000	12	130	33,3	17,1	24,1	29,5

MARINA

MODELO	TIPO	SERIE	VOLT	Ah.C ₂₀	LONGITUD cm	ANCHO cm	ALTURA cm	PESO Kg
S12 GC	LIQUIDA	4000	12	155	33,3	18,2	27,4	37,5
12 HHG 185P	LIQUIDA	4000	12	185	52,7	22,2	25,4	55
12 EHG 210P	LIQUIDA	4000	12	210	52,7	22,2	31,4	62,5
S12 185	LIQUIDA	4000	12	210	39,1	17,8	36,5	52
12 HHG 325P	LIQUIDA	4000	12	325	55,2	33,7	28,7	90,5
12 MD 325P	LIQUIDA	4000	12	325	47	38,3	28,1	90,5
12 CS 11P	LIQUIDA	5000	12	371	55,9	28,6	46,4	123
12 EHG 375P	LIQUIDA	4000	12	375	55,2	33,7	31	104
12 MD 375P	LIQUIDA	4000	12	375	47	38,3	31,9	104

TRACCION ELECTRICA

MODELO	TIPO	SERIE	VOLT	Ah.C ₂₀	LONGITUD cm	ANCHO cm	ALTURA cm	PESO Kg
6 FS GC	LIQUIDA	FS	6	215	25,9	18,1	27,9	27
6 FS GC-HC	LIQUIDA	FS	6	235	25,9	18,1	27,9	29
6 FS 145	LIQUIDA	FS	6	250	25,9	18,1	29	32
6 FS GC-DIN	LIQUIDA	FS	6	250	24,4	19,1	26,9	32
6 FS 250-SC	LIQUIDA	FS	6	281	29,8	18,1	28,6	40
6 FS 305-HC	LIQUIDA	FS	6	305	31,1	18,1	36,2	41
6 FS 305-SC	LIQUIDA	FS	6	342	31,1	18,1	36,2	44
6 FS L16	LIQUIDA	FS	6	375	31,8	18,1	42,5	51
6 FS L16-HC	LIQUIDA	FS	6	425	31,8	18,1	42,5	55,5
8 FS GC	LIQUIDA	FS	8	155	25,9	18,1	27,9	27
8 FS GC-HC	LIQUIDA	FS	8	182	25,9	18,1	27,9	29,5
12 FS 24	LIQUIDA	FS	12	85	27,9	17,1	23,8	21,5
12 FS 27	LIQUIDA	FS	12	105	32,1	17,1	23,8	24,5
12 FS 31	LIQUIDA	FS	12	130	33	17,1	24,1	29,5
12 FS GC-HC	LIQUIDA	FS	12	155	33,3	18,2	27,4	37,5
12 FS 185-HC	LIQUIDA	FS	12	210	39,1	17,8	36,5	52